

Porsgrund Bad vedlikeholdsanvisninger

Porselensprodukter

Porsgrund Bad har mange års erfaring med produksjon av sanitærporselen bestående av materialer fra naturen. Porsgrund Bad tar hensyn både brukerens og miljøets behov. Porselensproduktene brennes i en temperatur på over tusen grader og slik oppstår en glassert overflate. Den er lett å rengjøre og tåler de fleste kjemikalier.

Rengjøringsproblemer oppstår ikke dersom du rengjør overflaten regelmessig. Bruk vanlig rengjøringsmidler. Sørg for at rengjøringsmiddelet ikke er altfor lenge i berøring med porselenets overflate, men skyld det med vann. Dersom rengjøringsmiddelet rekker å tørke, oppstår det lett en skitten hinne, som er vanskelig å få bort. Bruk derfor ikke slipende rengjøringsmidler, heller ikke kraftige syrer eller alkaliske midler. Dersom overflaten er kraftig skittent og husholdningens vanlige rengjøringsmidler ikke hjelper, kan følgende midler prøves: eddiksyløsløsing, sitronsyreløsløsing eller maursyløsløsing. Bruk en skikkelig WC-børste. Når du bruker disse midlene bør følgende saker absolutt tas hensyn til. Midlene bør være blandet ut med vann.


(I klosettets vannlås kan middelet være litt sterkere. Vannlåsens vannvolum er 1,5 - 2,0 l avhengig av modell).

Beskytt huden og spesielt øynene. Middelet skal ikke tørke på overflaten, den bør vaskes og deretter skyldes med vann. Middelet bør ikke komme i kontakt med annet enn porselenet. Klosett som lekker bør repareres snarest. Bruk en VVS-forhandler eller jernvarebutikk ved reparasjon eller anskaffelse av reservedeler. I hus som står uoppvarmet vinterstid bør klosettets systerne tømme og tørkes. Hell 3-4 dl frostveske i vannlåsen og dekk vannspeilet med matolje eller plastfolie for å forhindre lukt.



Støpemarmor-produkter


Rengjør med vanlig flytende rengjøringsmidler. Poler med et fint poleringsmiddel og voks deretter (bruk bilprodukter). Gjør dette regelmessig, og produktet holder seg fint i mange år. Utsett ikke produktet for syrer, ammoniak, avløprengjøring eller klorin. Om overflaten noen gang skulle bli ripete eller matt, poler og voks som vist over. Dypere riper kan først forsiktig slipes med våtslipepapir ca. 1200. Dersom en dypere skade har oppstått, kan din forhandler hjelpe deg.



Emaljert badekar

Emaljerte overflater er lette å holde rent og tåler de fleste kjemikalier. Gjør rent så ofte som mulig, så får du aldri problemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler.

Rengjøringsredskap som inneholder slipemidler, som stålull og fibersvamp skal ikke benyttes. Sterk syre f.eks. saltsyre og svovelsyre og sterke alkalier f.eks. kaustiksoda bør ikke brukes. Det samme gjelder for fotofremkalling, farging av tekstiler og hårfarging.



OBS! Monterings- og serviceanvisninger kan bestilles eller lastes ned fra internett, www.porsgrundbad.no. (Medfølger selvsagt også i leveransene.)

Porsgrund Bad vedlikeholdsanvisninger


Showerama

Glasspartiet:

Rammeverket består av aluminiumsprofiler i sølv-anodisert eller hvitlakkert utførelse. Veggene er av 6 mm herdet sikkerhetsglass i klart-, struktur- eller røkfarget utførelse. Karet til dusjkabinettet er av støpemarmor. Samtlige deler rengjøres med vanlige rengjøringsmiddel uten slipemiddel, sterke syrer, ammoniakk eller klorin. Gjør man rent ofte får man en enklere rengjøring og kan bruke mildere rengjøringsmiddel.

Dusjkaret er i støpemarmor:

Materialet består av kryssede mineraler, aluminiumtrihydrat og polyester. Ettersom produktene klassifiseres som steinprodukter, er de helt i balanse med mennesker og miljø. Produktene har gjennomgått ettersyn og leveringskontroll. Skulle det forekomme transportskader eller annen defekt, skal du reklamere på dette umiddelbart til transportør eller forhandler. Rengjør med vanlig flytende rengjøringsmiddel. OBS! Rengjøringsmiddel som inneholder slipemiddel må ikke benyttes, da det kan bryte ned den fine finishen på produktene. Poler med et fint poleringsmiddel og voks deretter (bruk bilprodukter). Er du usikker, kontakt din forhandler. Skulle overflaten ved noen tilfeller bli ripete eller matt, er det bare å polere og vokse som nevnt over. Dypere riper kan først forsiktig slipes til med våtslipepapir, ca. 1200. Om en dypere skade har oppstått, kan din forhandler hjelpe deg. Dersom du følger disse enkle råd og anvisninger, får du et støpemarmorprodukt som holder seg like fin år etter år.



Vedlikeholdsanvisning


Våre baderomsmøbler er produsert for å tåle fuktighet. Vi bruker bl. a. alltid såkalt fuktbestandig MDF-board (V313) og fuktbestandig 15 mm sponplate (V313) i våre baderomsmøbler.

For å minimere risikoen for vannskader, skal man etter bruk tørke bort vann så raskt som mulig.

Ved rengjøring kan man anvende et mildt rengjøringsmiddel og ettertørke med tørr klut.

Tre er et levende materiale og dører kan derfor variere i farge og struktur. Etterhvert som treet utsettes for lys, modnes fargen. Full modning oppnås etter ca. 6 - 18 måneder. Spesielt merkes dette hos kirsebærtre, som blir både mørkere og rødere over tid.

Våre servanter i porselen står imot de fleste preparater i hjemmet. Ved rengjøring kan du bruke et vanlig rengjøringsmiddel. Det må derimot ikke inneholde slipemiddel som kan lage riper og gjøre den blanke porselensoverflaten matt.



OBS! Monterings- og serviceanvisninger kan bestilles eller lastes ned fra internett, www.porsgrundbad.no. (Medfølger selvsagt også i leveransene.)